



WEILAND- BLOTER OP SLOFFEN

LB



MAAIEN VAN WEILANDEN, PARKEN EN CAMPINGS

PERFECT LB weilandbloters zijn ontwikkeld voor het snel, efficiënt en veilig maaien van gras, distels, brandnetels, etc.

Ze zijn degelijk gebouwd en door de lange geprofileerde glijsloten past de machine zich moeiteloos aan de bodemcontouren aan, en zijn werksnelheden tot ca. 10 km/u mogelijk.

*Eenvoudige maar betrouwbare oplossing voor bloten.
Uitstekende snede en lange levensduur.*



SERIE LB

Weilandbloter op sloffen



Met het unieke snelkoppelsysteem (niet op LB-185 en LB-360) kan het aan- en afkoppelen en/of het in verstek zetten van de machine sneller en veiliger geschieden.



De indirecte en elastische aandrijving van alle maairotors voorkomt stootbelasting op de tandwielkast en de aftakas. De V-snaren kunnen gemakkelijk handmatig of automatisch op spanning gehouden worden.



EXTRA'S

- Looprol
- Steunschotels
- Parallellogram-verstek mogelijkheid, manueel of hydraulisch
- "PERFECT" getrokken frontbok
- Dubbele aanbouwbox voor front én achter
- 4 rubber wielen 4.00 x 4

FRONT AANBOUW

Een frontaangebouwde weilandbloter heeft als voordeel dat gemaaid wordt vóórdat de tractorwielen passeren. Bovendien is er beter zicht op het werk. Door middel van de speciale "Perfect" frontbok wordt de bloter getrokken in plaats van geduwd en kan deze onafhankelijk van de tractor de bodem volgen.

Technische gegevens	LB-185	LB-245V	LB-275V	LB-360
Werkbreedte (cm)	185	245	275	360
Toerental:				
- aftakas (opm)	540	540	540	540
- maairotors (opm)	1685	1685	1685	1540
Benodigd aftakas vermogen, min. (kw/pk)	18/25	26/35	29/40	33/45
Maairotors (aantal)	2	3	3	4
Totale breedte (cm)	194	258	284	374
Maaihoogte (cm)	4 - 14	4 - 14	4 - 14	4 - 14
Hefinrichting tractor (cat)	I + II	I + II	I + II	I + II
Gewicht (kg)	360	460	510	670
Verstek vanuit midden trekker (cm)				
- minimum (centrale aankoppeling)	93	122	138	183
- maximum handmatig (standaard)	135	205	220	230
- maximum parallellogram verstek (optie)	135	200	218	224

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.



Van Wamel B.V.

Van Wamel B.V.
Energieweg 1, 6658 AE
Beneden Leeuwen
The Netherlands

+31 (0) 487 59 29 44
+31 (0) 487 59 29 44
@ www.vanwamel.nl
perfect@vanwamel.nl

Uw PERFECT dealer