



MAAIERS MET VLEUGELS

DR / MV
Serie



VERSTELBARE BREEDTE

De DR serie vouwmaaiers zijn opgebouwd uit een centraal frame met aan beide zijden een hydraulisch in breedte verstelbare maaivleugel die onafhankelijk en traploos op de gewenste werkbreedte ingesteld kan worden. Zij lenen zich daardoor bij uitstek voor bedrijven met verschillende rijafstanden.

Voor professioneel onderhoud in boomgaarden. Grote capaciteit of één machine voor meerdere rijbreedtes. Sterke kostenreductie / ha.



DR/MV SERIE

Maaiers met vleugels



Door middel van de speciale "PERFECT" frontbok wordt de maaier getrokken in plaats van geduwd en kan deze zich onafhankelijk van de trekker aan de bodem aanpassen. Een dubbele aanbouwbox voor- voor én achteraanbouw is ook optioneel leverbaar.

De vleugels kunnen verticaal enkele graden bewegen en zich aanpassen aan eventuele oneffenheden in het terrein. Bij substantiële oneffenheden wordt het gebruik van opklapbare vleugels (zie bovenstaande foto) geadviseerd.

UITSTEKENDE MAAIKWALITEIT EN GRASVERDELING

Twee in tegengestelde richting draaiende tandwielkasten zorgen voor een uitstekende uitworp en verdeling van het gras, achter de machine of aan de linker- en rechterkant op de boomstroken.



EXTRA'S

- Handmatig of hydraulisch parallellogram-verstek mogelijkheid
- "PERFECT" getrokken frontbok
- Dubbele bok voor front- én achteraanbouw
- Maai-spuut mogelijkheid
- Tandem rol
- Vol rubber wielen
- Opklapbare vleugels

Technische specificaties	DR-250	MV-280	DR-280	MV-320	DR-320	DR-365	DR-405	DR-440	DR-480	DR-570
Werkbreedte min. (cm)	150	190	175	195	190	225	245	290	290	290
Werkbreedte max. (cm)	250	280	280	320	320	365	405	440	480	570
Min. Benodigd aftakas vermogen bij 540 opm (kw/pk)	28 / 38	29 / 40	29 / 40	36 / 50	36 / 50	40 / 55	40 / 55	48 / 65	50 / 68	60 / 82
Aantal maaimessen	4	4	5	4	5	5	5	5	5	7
Transportbreedte (cm)	161	193	178	205	193	228	248	300	300	300
Maaihoogte (cm)	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9	4-9
Gewicht (kg)	540	580	600	625	615	660	710	740	825	1100

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.



Van Wamel B.V.

📍 **Van Wamel B.V.**
Energieweg 1, 6658 AE
Beneden Leeuwen
Nederland

☎ +31 (0) 487 59 29 44
☎ +31 (0) 487 59 29 44
@ www.vanwamel.nl
📧 perfect@vanwamel.nl

Uw PERFECT dealer