



WIJNBOUW MODEL MET 2 ZWENKERS

FV2 Serie



GRAS CONTROLE IN DE RIJ

Deze gespecialiseerde maaiers bestaan uit een star centraal frame met aan beide zijden een zwenkarm om in één werkgang een integrale bestrijding van onkruid en gras van middenrij tot wijnstok mogelijk te maken.

*Optimale grasbeheersing van middenrij tot wijnstok in één gang.
Sterke kostenreductie / ha.*

FV2 SERIE

Wijnbouw model met 2 zwenkers



Het middengedeelte heeft twee zwenkwielen aan de voorkant en een wiel of looprol achter, zodat de maaier de contouren van de grond kan volgen en een nauwkeurige hoogteverstelling van 4 - 10 cm (1,5 - 4") kan geven.



De zwenkarmen zijn veerbelast en kunnen in verschillende posities worden ingesteld om de werkbreedte te variëren. Bij de fijnste aanraking van de wijnstok draait het met rubber beklede zwenkarmwiel en beweegt het mes weg van de wijnstok.

OPKLAPBARE VLEUGELS

Voor die wijngaarden waar de wijnstokken op richels zijn geplant zijn opklapbare zwenkarmen beschikbaar.

HYDRAULISCHE TASTER

Voor jonge bomen of wanneer op hellingen gewerkt wordt kunnen de zwenkarmen van hydraulische tasters voorzien worden.

(Niet op FV2-160, FV2-195, FV2-220)



EXTRA'S

- 2 cilinders voor hydraulische verstelling van de zwenkers tijdens het werk.
- Opklapbare vleugels.
- Mechanisch-hydraulische tasters.

Technische specificaties	FV2-160	FV2-195	FV2-220	FV2-250	FV2-265	FV2-300	FV2-320	FV2-365
Minimale werkbreedte (cm)	120	125	147	175	190	225	245	294
Maximale werkbreedte (cm)	160	195	220	250	265	300	320	365
Benodigd vermogen bij 540 opm (kw/pk)	18 / 25	22 / 30	24 / 33	26 / 35	28 / 38	33 / 44	35 / 47	38 / 51
Aantal maaimessen	4	4	4	5	5	5	5	5
Min. transportbreedte (cm)	123	128	150	178	193	228	248	300
Max. transportbreedte (cm)	167	202	227	257	272	307	327	372
Maaihoogte (cm)	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10	4-10
Gewicht (kg)	300	430	460	515	520	555	615	660

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd