



TANDWIEL- KAST AANGEDREVEN MAAIER

LK SERIE



VERSTERKTE BOUWWIJZE

De LK cirkelmaaiers zijn ontwikkeld voor de inzet in percelen die minder vaak gemaaid worden.

Bij deze maaiers worden de messen niet via V-snaren, maar direct vanaf de tandwielkasten aangedreven.

**Robuust ontwerp voor maximale capaciteit en hogere werksnelheden.
Sterke kostenreductie / ha.**

LK SERIE

Tandwielkast aangedreven maaier



Flexibele koppeling(en) tussen de tandwielkasten en de standaard aftakas met vrijloop en slipkoppeling beschermen de aandrijving tegen overbelasting.



Alle LK-maaiers hebben een eenvoudige verstek mogelijkheid als standaard. Een hydraulische verstek functie is optioneel verkrijgbaar.



EXTRA'S

- Steunschotels
- Looprol
- Hydraulische verstek mogelijkheid

Technische specificaties	LK-185	LK-215	LK-245	LK-275
Werkbreedte (cm)	185	215	245	275
Benodigd aftakas vermogen bij 540 opm	37 / 50	41 / 55	45 / 60	56 / 75
Aantal maaimesen	2	2	3	3
Transportbreedte (cm)	195	225	255	285
Maaihogte (cm)	4-14	4-14	4-14	4-14
Maximaal verstek vanuit midden trekker (cm)	141	156	171	186
Gewicht (kg)	470	490	625	700

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd