



CIRKEL- MAAIER OP SLOFFEN

LF SERIE



IDEAAL VOOR EEN BREED SCALA AAN MAAITAKEN

De eenvoudige maar robuuste constructie van deze cirkelmaairs maakt ze uitermate geschikt voor het maaien van gras in boom- en wijngaarden, op vliegvelden, campings, sportvelden enz.

*Eenvoudige maar betrouwbare oplossing voor diverse maaitaken.
Uitstekeend maaibeeld en lange levensduur*

SERIE LF

Cirkelmaaier op sloffen



De LF modellen zijn aan de zijkanten voorzien van lange glijsloten die een hoge rijsnelheid (tot circa 8-10 km/h) en dus een grote capaciteit mogelijk maken.



De indirecte, flexibele aandrijving van alle ruim overlappende messen, via grotendeels automatisch gespannen V-snaren, beschermt de tandwielkast tegen schokken en overbelasting.



EXTRA'S

- Slingermessen
- Looprol
- Steunschotels
- Parallellogram-type verstek, mechanisch of hydraulisch
- "PERFECT" getrokken front bok
- Double bok voor front én achter aanbouw
- 4 rubber wielen 4.00 x 4

VERSTEK MOGELIJKHEID

Voor een eenvoudige omschakeling van transport- naar verstekpositie worden de LF maaiers standaard geleverd met een eenvoudig verstek systeem. (Behalve LF-140). Een parallellogram-verstek mogelijkheid is optioneel verkrijgbaar.

Technische specificaties	LF-140	LF-185	LF-215	LF-245	LF-275	LF-360
Werkbreedte (cm)	140	185	215	245	275	360
Benodigd aftakas vermogen bij 540 opm (kw/pk)	18 / 25	21 / 28	24 / 32	28 / 38	32 / 42	39 / 50
Aantal maaimesen	2	2	3	3	3	4
Transportbreedte (cm)	149	194	224	254	284	374
Maaihogte (cm)	4-14	4-14	4-14	4-14	4-14	4-14
Lengte looprol (cm)	53	53	95	95	95	162
Max. verstek vanuit midden trekker						
Standaard (cm)	-	140	155	170	185	230
Parallellogram verstek, optie (cm)	-	133	148	163	178	223
Gewicht (kg)	325	360	430	465	520	670

Technische gegevens kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd