



## ENKELE STROKEN- POETSER

**Model  
SPA & SPF**



### **POETSER VOOR SNOEIHOUT EN BLAD**

PERFECT strokenpoetsers verwijderen snoeihout en bladresten uit de bomenrij en poetsen de zwarte strook schoon, waardoor schimmels geen kans maken en een optimale chemische onkruidbestrijding kan plaatsvinden.

Ze worden aangedreven door een hydromotor en zijn uitgevoerd met elastische, slijtvaste kunststof borstels die roteren met een snelheid van ongeveer 150 opm. Werkbreedte per poetser 100 cm.

***Verwijdert snoeihout en bladresten uit de bomenrij.  
Gemakkelijker versnipperen en optimale chemische onkruidbestrijding.***

## MODEL SPA & SPF

# Enkele strokenpoetser



Zowel de werkhoeck als de werkhoogete van de poetserkop zijn instelbaar waardoor onder alle omstandigheden een uitstekend resultaat geleverd wordt. Voor een goede bodemaanpassing wordt de poetserkop gedragen door een zwenkwiel.



Het model SPF is standaard uitgevoerd met een aanbouwbalk voor tractor frontaanbouw en cilinders om de werkbreedte te verstellen en de poetsers uit te heffen. Deze machine kan ook met een aanbouwbok voor montage in de front- en driepuntshef geleverd worden.

### MODEL SPA & SPF

Model SPA is voor bevestiging aan een versnipperaar en wordt geleverd met een montageplaat.

Model SPF is voor bevestiging aan de voorkant van een tractor en wordt geleverd met een aanbouwbalk. Een fronthef is niet noodzakelijk.



### EXTRA'S

- Rubber flappen i.p.v. borstels
- Opklapcilinder
- Hydraulische breedte-aanpassing
- Werkbreedte 58 cm (wijnbouw)
- Werkbreedte 130 cm
- HDriepuntsbok front/achter incl. uitschuifbare aanbouwbalk (alleen model SPF)

### Technische specificaties

|                                          | SPA                                                     | SPF                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Strokenpoetser breedte (cm)              | 100                                                     | 100                                                     |
| Minimaal benodigde olie opbrengst l/min. | 30                                                      | 30                                                      |
| Minimaal benodigde oliedruk bar          | ± 70                                                    | ± 70                                                    |
| Benodigde hydr. aansluitingen trekker    | 1 x dubbelwerkend of 1 x enkelwerkend + drukloze retour | 1 x dubbelwerkend of 1 x enkelwerkend + drukloze retour |

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.