



DUBBELE STROKEN- POETSER

**Model
SPD**



BEWERKT DE HELE RIJ IN ÉÉN WERKGANG

PERFECT strokenpoetsers verwijderen snoeihout en bladresten uit de bomenrij en poetsen de zwarte strook schoon, waardoor schimmels geen kans maken en een optimale chemische onkruidbestrijding kan plaatsvinden. Een dubbele poetser reinigt de hele rij in één werkgang.

Beide poetsers worden aangedreven door een hydromotor en zijn uitgevoerd met elastische, slijtvaste kunststof borstels die roteren met een snelheid van ongeveer 150 opm. Werkbreedte per poetser 100 cm.

*Verwijdert snoeihout en bladresten uit de bomenrij
in één passage. Lagere kosten / ha.*

MODEL SPD

Dubbele strokenpoetser



Zowel de werkhoeck als de werkhoogete van de poetserkop zijn instelbaar waardoor onder alle omstandigheden een uitstekend resultaat geleverd wordt. Voor een goede bodemaanpassing wordt de poetserkop gedragen door een zwenkwiel.



Het model SPD is standaard uitgevoerd met een aanbouwbalk voor tractor frontaanbouw en cilinders om de werkbreedte te verstellen en de poetsers uit te heffen. Deze machine kan ook met een aanbouwbok voor montage in de front- en driepuntshef geleverd worden.

STANDAARD UITVOERING

- 2 x 5 borstels
- Poetsbreedte 2 x 100 cm (3'3")
- Aanbouwbalk voor tractor frontaanbouw (geen frontheft noodzakelijk)
- 2 cilinders voor breedte-instelling
- 2 opklapcilinders
- Steunwielen

EXTRA'S

- Rubber flappen mi.p.v. borstels
- Werkbreedte 58 cm (wijnbouw)
- Werkbreedte 130 cm
- Driepuntsbok front/achter incl. uitschuifbare aanbouwbalken



Technische specificaties

	SPD
Strokenpoetser breedte (cm)	2 x 100
Max. werkbreedte	
Borstels ø 58 cm	413 cm
Borstels ø 100 cm	455 cm
Borstels ø 130 cm	485 cm
Minimaal benodigde olie opbrengst l/min.	30
Minimaal benodigde oliedruk (bar)	circa 70
Benodigde hydr. aansluitingen trekker	4 x dubbelwerkend of 3 x dubbelwerkend + 1 x enkelwerkend + drukloze retour

Technische gegevens kunnen zonder opgave van redenen worden gewijzigd.