



TERRA RANGER

Unterstockpflege



Die Arbeitstiefe ist stufenlos von 0 bis 70 mm einstellbar; bei der ersten Operation wird meist in wenigen Zentimetern Tiefe gearbeitet, bei den folgenden Operationen reicht eine oberflächliche Behandlung.



OPTIONEN

- Optional ist ein Hydraulikzylinder erhältlich, um die Geräte einseitig anzuheben (äußere Reihe)

Terra Ranger Allgemein

Erforderliche Zapfwellenleistung (kw/PS)	37 / 50
Antriebsgeschwindigkeit	540 / 1000 UpM
Arbeitstiefe Fräse	0 - 70 mm

Modell	Fräse (Arbeitsbreite)	Fingerhacke (Durchmesser)	Für Baumreihen (von-bis)	Gewicht
TR-30-70	30 cm	70 cm	2,5 m - 3,6 m	820 kg
TR-30-100	30 cm	100 cm	2,8 m - 3,9 m	860 kg
TR-40-70	40 cm	70 cm	2,7 m - 3,8 m	825 kg
TR-40-100	40 cm	100 cm	2,8 m - 4,0 m	865 kg

Technische Daten können ohne Angabe von Gründen geändert werden.



UNTERSTOCK-PFLEGE

TERRA RANGER



SCHNELLE UND EFFEKTIVE BODENBEARBEITUNG UNTER DEM BAUM UND IN DER REIHE

Der PERFECT Terra Ranger ermöglicht eine extrem schnelle Bodenbearbeitung in der Reihe. Die Kombination einer doppelseitig rückwärts rotierenden Bodenfräse in Kombination mit einem Fingerhacken sorgt für eine sehr schnelle und effektive Unkrautbekämpfung; die Fahrgeschwindigkeit beträgt maximal 15 km/h.

Dank des vollmechanischen Antriebs kann der Terra Ranger mit Traktoren ab 50 PS verwendet werden. Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit des Terra Rangers bietet eine kostengünstige Alternative zum Einsatz von Bodenherbiziden.



Van Wamel B.V.
Energieweg 1, 6658 AE
Beneden Leeuwen
Nederland

+31 (0) 487 59 29 44
@ perfect@vanwamel.nl
www.vanwamel.nl

Ihr PERFECT-Händler

**Schnelle und sehr kostengünstige
Bodenbearbeitung unter den Bäumen und in der Reihe!**

TERRA RANGER

Unterstockpflege



Aufgrund der begrenzten Drehzahl und Profils von den Fräsemesser wird das Verstopfen der Fräsehaube verhindert. Das Ergebnis ist ein sehr gut zerkrümelter Boden.



Für den Einsatz in unebenen Obstgärten kann der Arbeitswinkel der Bodenfräse bis zu einem maximalen Winkel von 10 Grad eingestellt werden. Die Haube ist so konstruiert, dass keine Erde auf der Grasbahn zurückbleibt.



Hauptrahmen und Anbaugeräte bewegen sich unabhängig voneinander von der 3-Punkt-Aufhängung; das macht einen perfekt Anpassung der Bodenkontur. Darüber hinaus ermöglicht der verstellbare Anbaubock den kürzesten Anbau an jeden Traktortyp.

TERRA RANGER

Unterstockpflege



Der Terra Ranger wird mit zwei Radsätzen geliefert, die sehr nahe am schwarzen Streifen positioniert sind.

RÜCKWÄRTS ROTIERENDE FRÄSEMESSER

Eine Bodenfräse ist die effektivste Maschine für die Arbeit in jedem Bodentyp und eine optimale Behandlung und Bearbeitung von Boden und Vegetation zu erreichen.

Durch den Einsatz einer rückwärts drehenden Fräsel, sind Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 15 km/h ohne Qualitätseinbußen erreichbar.



Um den Betrieb des Fingerhackens zu optimieren können Arbeitshöhe, Arbeitswinkel und relative Position zum Bodenfräse ganz nach Bedarf eingestellt werden.

FINGERHACKE

Der Fingerhacker ermöglicht ein schnelles und effektives Arbeiten in der Reihe von Bäumen oder Weinreben. Die flexiblen „Finger“ greifen in die oberste Schicht des Bodens und entwerzeln Unkraut und andere Vegetation.

Beim Terra Ranger sind die Fingerhacken so positioniert, dass sie den Bewuchs vor der Bodenfräse abfräsen. Vegetationskonditionierung trägt zu langsamerem Nachwachsen.



MONTAGE FRONT UND HECK

Für den Einsatz mit verschiedenen Traktoren lässt sich der Terra Ranger einfach für den Einsatz im Frontkraftheber umrüsten. Durch den Austausch von zwei Kettenrädern im Antrieb kann der Antrieb von 540 auf 1000 U/min umgerüstet werden und umgekehrt.

Das Antriebssystem wird durch eine Überlastschutzkupplung an der Gelenkwelle geschützt.

